

# RM1 - ES80V/100V/150V



MAX Gomb

Kezelőfelület



### Áramütés elleni védelem

Biztonságos melegvíz ellátás az egész család számára.



### Speciális zománcozott tartály

Rendkívüli tartósság és korrózióvédelem.



### 310S+Mo fűtőszál

Négyszer erősebb korrózióvédelem a hagyományos fűtőbetétéhez képest



### Ergonomikus vezérlés

Könnyen kezelhető, felhasználóbarát kezelőfelület.



### Univerzális elhelyezés

Akár függőlegesen vagy vízszintesen is felszerelhető.

2026 1. negyedév

Modell	ES80V-RM1	ES100V-RM1	ES150V-RM1
Felszerelhetőség	Függőleges + Vízszintes	Függőleges + Vízszintes	Függőleges + Vízszintes
Vezérlési mód	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus
Kapacitás (L)	80	100	150
Tartály bevonata	Zománc	Zománc	Zománc
Külső borítás anyaga	Festett SPCC	Festett SPCC	Festett SPCC
Fűtőszál anyaga	310S + Mo	310S + Mo	310S + Mo
Feszültség (V)/frekvencia (Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Névleges teljesítmény (W)	1500	1500	2000
Névleges hőmérséklet (°C)	75	75	75
Névleges nyomás (bar)	7	7	7
Védettség	IPX4	IPX4	IPX4
Méreték szél./mély./mag. (mm)	452*468*768	452*468*913	452*468*1260
Csomagolási szél./mély./mag. (mm)	530*530*828	530*530*973	530*530*1363
Önsúly (kg)	23	26	35
Teljes tömeg (kg)	26	31	46
Energiatahatékony besorolás	C	C	C